

TURBO LEVO FSR COMP CE 6FATTIE

EUR 4.999,00



CNDYRED/HYP



MONGRN/BLK



BLK/CHAR

Wie wäre es, wenn dein Bike nicht nur überragende Handlungseigenschaften und ein überlegenes Fahrwerk mitbringt, sondern deine Power verdoppelt oder gar verdreifacht? Dann hättest du garantiert mehr und vor allem länger Spaß auf deinen Lieblings-Trails. Dann fährst du ein Turbo Levo FSR Comp 6Fattie. Starten wir mit der Trail-Geometrie: Das vergleichsweise lange Oberrohr mit niedrigem Überstand gibt dir eine ausgewogene Sitzposition, die extra kurzen Kettenstreben ein extrem agiles Handling, das niedrige Tretlager eine überragende Kurvenlage und somit eine direkte Verbindung zum Trail. Doch erst zusammen mit der exklusiven Turbo-Technologie wird das Levo zu einem Trail-Bike, das dir neue Dimensionen eröffnet. Das Herzstück unserer effizienten, leistungsstarken Turbo-Technologie sind Batterie und Motor, die vollständig in den speziell entwickelten Rahmen aus hochfestem M5 Aluminium integriert sind. Der exklusiv für Specialized getunte Motor ergänzt deine Muskelkraft geschmeidig und leise mit bis zu 530 Watt. Die hochwertige und bestens geschützte Batterie ist nicht nur vollständig in das Unterrohr integriert, sie sorgt zudem für eine optimale Gewichtsverteilung. Obendrein ist sie leicht zu entnehmen und intern wie extern aufladbar. Die Leistung lässt sich über unser dezentes im Rahmen integriertes Trail-Display per Knopfdruck in drei Stufen variieren, der Ladestand wird über LEDs angezeigt. Lade dir die Mission Control App (iOS oder Android) bzw. die Connect IQ App für bestimmte Garmin Geräte herunter, um detailliertere Angaben zu sehen, Strecken und Verbrauch zu planen oder weitere Einstellungen vorzunehmen. Zudem kannst du jedes mit ANT+ kompatible Gerät verwenden, um genauen Aufschluss über den Ladestand zu bekommen oder sogar die Modi zu wechseln (bei Geräten mit LEV Protokoll). Ein Lenker-Remote zum Ändern der Modi ist nachrüstbar. Für das Turbo Levo FSR Comp 6Fattie haben wir eine RockShox Yari RC Federgabel gewählt, deren 140mm Federweg harmonisch arbeiten. Die breiten 6Fattie Reifen übertragen nicht nur souverän alle Lenk- und Antriebskräfte, sie lassen dich angenehm über Unebenheiten hinwegschweben. Bergab hast du mit kräftigen SRAM Guide R Scheibenbremsen alles sicher im Griff, die Gänge wählst du präzise mit einem SRAM GX Antrieb.

bulletSPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized M5 Premium Aluminum, Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable and Command Post IR routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 140mm of travel
GABEL	RockShox Yari RC 29/27.5+, Solo Air spring, adjustable compression and rebound, 15x110mm Maxle Ultimate thru-axle, 51mm offset, 140mm travel
DÄMPFER	FOX FLOAT Performance, Rx Trail Tune, AUTOSAG, DPS damper, rebound and 3-position compression adjust, 197x47.6mm

VORDERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 110x15mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized disc, alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry, stainless
FELGEN	Roval Traverse 650b, hookless alloy, 38mm inner width, 24/28h, tubeless ready
SCHLÄUCHE	650bx2.3"/3.0", 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Purgatory, GRID casing, 650bx3.0", 60TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
HINTERREIFEN	Purgatory, GRID casing, 650bx3.0", 60TPI, Aramid folding bead, 2Bliss Ready
KURBELGARNITUR	Custom alloy crankarms
KETTENBLÄTTER	32T
SCHALTHEBEL	SRAM GX, 11-speed, trigger
SCHALTWERK	SRAM GX, long cage, 11-speed
KASSETTE	SRAM XG-1150, 11-speed, 10-42t
KETTE	SRAM PCX1, 11-speed w/PowerLink
VORDERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, metallic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200mm rotor
HINTERRADBREMSE	SRAM Guide R, hydraulic disc, metallic pads, Guide S4 4-piston caliper, 200mm rotor
LENKER	Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 750mm width
LENKERGRIFFE	Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
VORBAU	Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
SATTEL	Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Command Post IRcc, 12 position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote SRL lever, 30.9mm, S: 100mm, M/L/XL: 125mm travel
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 34.9mm
PA MOTOR	Exclusive custom tune and software, Trail Tune, 250W
PA USER INTERFACE/REMOTE	Integrated Trail display, 10-LED battery display, Mission Control iOS/Android App
PA BATTERY	Custom LEVO battery, 460Wh, 40x3.2Ah, ANT+/Bluetooth connectivity, IP 67
PA CHARGER	Custom charger, 42V4A w/Rosenberger plug
PA WIRING HARNESS	Custom harness w/ Rosenberger plug

2017 LEVO FSR				
SIZE	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	396	435	468	520
Oberrohrlänge horizontal (mm)	555	585	615	650
Tretlagerabsenkung (mm)	21	21	21	21
Tretlagerhöhe (mm)	342	342	342	342
Kettenstreben (mm) (mm)	459	459	459	459
Sitzrohrwinkel tatsächlich (deg)	69.3	69.3	69.3	69.3
Sitzrohrwinkel effektiv (deg)	74.5	74.2	73.9	73.6
Lenkwinkel (deg)	66.5	66.5	66.5	66.5
Radstand (mm)	1154	1181	1212	1246
Überstandshöhe (mm) (mm)	755	763	773	781
Steuerröhrlänge (mm)	95	100	130	150
Stack (mm)	596	600	628	646
Reichweite (Reach) (mm)	389	415	434	460

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95217-5502	TURBO LEVO FSR COMP CE 6FATTIE	CNDYRED/HYP	S
95217-5503			M
95217-5504			L
95217-5505			XL
95217-5602	TURBO LEVO FSR COMP CE 6FATTIE	MONGRN/BLK	S
95217-5603			M
95217-5604			L
95217-5605			XL
95217-5402	TURBO LEVO FSR COMP CE 6FATTIE	BLK/CHAR	S
95217-5403			M
95217-5404			L
95217-5405			XL