

Modell	Stand: 18-10	oPTi (Gen. 2.3)	
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan	
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64)	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	12/17,7%	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175	
Bremsen	Tretlager	(Pinion)	
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin	
Bremsen	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos	
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm	
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Reifen		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE	
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus	
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo	
	Schloss	Abus Amparo Rahmenschloss *	
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 50**	
	Besonderheiten		idworx Kabelbaum
	Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
		Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
		Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)
Riemen		CDX Beltdrive (42/39)125T	
USB-Anschluss		The Plug V USB-Anschluss	
Komfortlenker		Flex Bars advanced	
Sattelstütze		USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
			TB Thudbuster
Bereifung		Almotion 55 TLE**	
Gepäckträger		Tubus Duo Low-rider	
			idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
Elektroantrieb		Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad	
Carbonfelgen		idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm */**	
Bremsanlage		Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben	
			iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
Farben		Standard	Titan
		Zweitfarbe	
	Sonderfarben		
Gewicht		16,7 kg***	
		* Bei LaW: kein Rahmenschloss,** Bei AM 55 und LaW: CAB 65 mm *** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen	

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	oPTi light (Gen. 2.0)
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64)
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapert 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7%
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
Bremsen	Tretlager	(Pinion)
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	idworx DaRim Lite Carbonfelge 29", Maulweite 22 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Schwalbe G-One 40, TLE (Tubeless Easy)
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Fly
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS P45
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum
Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T
	USB-Anschluss	The Plug V USB-Anschluss
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider
		Shimano XT 3-Finger, Resin 203 mm
Bremsanlage		Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben
		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
Farben	Standard	Titan
	Zweitfarbe	
	Sonderfarben	
Gewicht		13,9 kg***
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	oP (Gen. 2.3)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausschließend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64) lady: S(48), M(52), L(56)	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	12/17,7%	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175 (lady 48:170)	
Bremsen	Tretlager	(Pinion)	
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin	
Bremsen	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos	
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm	
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Reifen		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE	
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus	
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo	
	Schloss	Abus Amparo Rahmenschloss *	
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 50**	
			idworx Kabelbaum
Besonderheiten	Getriebe	Pinion P 1.18	
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel	
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)	
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T	
	USB-Anschluss	The Plug V USB-Anschluss	
	Komfortlenker	Flex Bars advanced	
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
			TB Thudbuster
	Bereifung	Almotion 55 TLE**	
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider	
			idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm */**	
	Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben	
			iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
Farben	Standard	glossy black	
	Zweitfarbe	polar white	
	Sonderfarben	juicy orange, mean green	
Gewicht		16,7 kg***	

* Bei LaW: kein Rahmenschloss,** Bei AM 55 und LaW: CAB 65 mm
*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	oP light (Gen. 2.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausschließend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64) lady: S(48), M(52), L(56)
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7%
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
Bremsen	Tretlager	(Pinion)
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	idworx DaRim Lite Carbonfelge 29", Maulweite 22 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Schwalbe G-One 40, TLE (Tubeless Easy)
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Fly
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS P45
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum
	Optionen	Getriebe
Hinterradnabe		DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
Kettenschutz		idworx DaCover (auch bei Riemen)
Riemen		CDX Beltdrive (42/39)125T
USB-Anschluss		The Plug V USB-Anschluss
Komfortlenker		Flex Bars advanced
Sattelstütze		USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
Bereifung		
Gepäckträger		Tubus Duo Low-rider
		Shimano XT 3-Finger, Resin 203 mm
Elektroantrieb		
Carbonfelgen		
Bremsanlage		Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben
	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	polar white
	Sonderfarben	juicy orange, mean green
Gewicht		13,9 kg***
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	AR (Gen. 2.3)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64), lady: S(48), M(52), L(56)
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapeted 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Truvativ Stylo 170 (S), 175 (M-XL), 180 (XXL) GXP
Bremsen	Tretlager	idworx EBB Long Life KK
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man/lady
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo
	Schloss	Abus Amparo Rahmenschloss *
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 50**
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum
Optionen	Getriebe	
	Hinterradnabe	
	Kettenschutz	idworx Kettenkasten, komplett geschlossen
	Riemen	CDX Beltdrive (50/19)120T
	USB-Anschluss	The Plug V USB-Anschluss
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
	Bereifung	Almotion 55 TLE**
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider
		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
	Elektroantrieb	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm */**
	Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben
		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
Farben	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	juicy orange
	Sonderfarben	mean green, polar white
Gewicht		16,2 kg***

* Bei LaW: kein Rahmenschloss,** Bei AM 55 und LaW: CAB 65 mm
*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	AR light (Gen. 2.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64), lady: S(48), M(52), L(56)
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Truvativ Stylo 170 (S), 175 (M-XL), 180 (XXL) GXP
Bremsen	Tretlager	idworx EBB lite, Sram GXP, 68/73
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 160 mm Rohloff
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	idworx DaRim Lite Carbonfelge 29", Maulweite 22 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Schwalbe G-One 40, TLE (Tubeless Easy)
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Fly
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS P45
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum
	Optionen	Getriebe
Hinterradnabe		
Kettenschutz		idworx Kettenkasten, komplett geschlossen
Riemen		CDX Beltdrive (50/19)120T
USB-Anschluss		The Plug V USB-Anschluss
Komfortlenker		Flex Bars advanced
Sattelstütze		USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
Bereifung		
Gepäckträger		Tubus Duo Low-rider
Elektroantrieb		
Carbonfelgen		
Bremsanlage		Shimano XT Bremsanlage, 180 mm Scheiben iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
Farben	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	juicy orange
	Sonderfarben	mean green, polar white
Gewicht		13,5 kg***

*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	ER Evo travel (Gen. 4.4)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1	
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech	
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: S(48), M(52), L(56), XL(60), XXL(64), lady: S(48), M(52), L(56) comfort: S(48), M(52), L(56)	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, 100 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech	
	Gabelschaft	1/1/8, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek 1/1/8	
	Besonderheiten	doppelte Lowrideraufnahme	
	Schaltung	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Truvativ Stylo 170 (S), 175 (M-XL), 180 (XXL), GXP	
	Tretlager	idworx EBB Long Life KK	
Bremsen	Bremssystem	Magura HS33 FIRM-tech, graue Beläge	
	Bremsscheiben		
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON widebody Nabendynamo, 100 mm Einbaubreite, steckerlose	
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm	
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Reifen		Schwalbe Marathon Supreme, 50/622	
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus	
Anbauteile	Lenker	Humpert Rizer 31,8, 14°	
	Vorbau	DD höhenverstellbar, 100/31,8 mm	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man/lady/comf	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	Tubus Logo/Tubus Duo	
	Schloss	Axa Defender	
	Schutzbleche	idworx SKS P55	
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum	
	Optionen	Getriebe	
		Hinterradnabe	
		Kettenschutz	idworx Kettenkasten, komplett geschlossen
		Riemen	CDX Beltdrive (50/19)120T
USB-Anschluss		The Plug V USB-Anschluss	
Komfortlenker		Flex Bars advanced	
Sattelstütze		USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
		TB Thudbuster	
Bereifung			
Gepäckträger			
Elektroantrieb			
Carbonfelgen			
Bremsanlage			
Farben		Standard	glossy black
	Zweitfarbe	shiraz red	
	Sonderfarben	mean green, polar white, juicy orange	
Gewicht		15,4 kg***	
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen	

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	ER Evo urban (Gen.4.3)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1	
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech	
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: S(48), M(52), L(56), XL(60), XXL(64), lady: S(48), M(52), L(56) comfort: S(48), M(52), L(56)	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, 100 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech	
	Gabelschaft	1/1/8, eloxiert	
	Steuersatz	FSA idworx / Cane Creek 1/1/8	
	Besonderheiten	doppelte Lowrideraufnahme	
	Schaltung	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Truvativ Stylo 170 (S), 175 (M-XL), 180 (XXL), GXP	
	Tretlager	idworx EBB lite, Sram GXP, 68/73	
Bremsen	Bremssystem	Magura HS33 FIRM-tech, schwarze Beläge	
	Bremsscheiben		
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON widebody Nabendynamo, 100 mm Einbaubreite, steckerlose	
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14	
	Felgen	28" Darim II, 32 Loch, optimierte Bohrungen, Maulweite 22 mm	
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Reifen		Schwalbe Big Apple 50/622	
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus	
Anbauteile	Lenker	Humpert Rizer 31,8, 14° (City-lenker, 45° bei comfort-Rahmen)	
	Vorbau	höhenverstellbar, 100/31,8 mm	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man/lady/comf	
	Griffe	ESI Grips	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo	
	Schloss	Axa Defender	
	Schutzbleche	idworx SKS P55	
	Besonderheiten		idworx Kabelbaum
			idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
	Optionen	Getriebe	
		Hinterradnabe	
		Kettenschutz	idworx Kettenkasten, komplett geschlossen
		Riemen	CDX Beltdrive (50/19)120T
		USB-Anschluss	The Plug V USB-Anschluss
		Komfortlenker	Flex Bars advanced
Sattelstütze		USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
		TB Thudbuster	
Bereifung			
Gepäckträger			
Elektroantrieb			
Carbonfelgen			
Bremsanlage			
Farben	Standard	glossy black	
	Zweitfarbe	shiraz red	
	Sonderfarben	mean green, polar white, juicy orange	
Gewicht		14,8 kg***	
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen	

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	GR travel (Gen.1.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, X-12 142 mm Einbaubreite, optionale Ständeraufnahme
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000, extra versteift
	Tretlageraufnahme	T47
	Ständeraufnahme	optional, Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60)
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Shimano Ultegra 2x11
	Gänge/Abstufung	2x11
	Kettenblatt/Ritzel	46/30 - 11/40
	Kette	KMC X11 EPT
	Kurbel	FSA Energy 46/30 170/175/175
Bremsen	Tretlager	FSA T47/30
	Bremssystem	Shimano Ultegra/XT
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Shimano XT 12/142, 11S
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Schwalbe G-one Allround 40/622 TLE
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	DD Ranodnneur 440 mm 31,8 mm
	Vorbau	DD 80/80/100 mm 31,8 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man
	Griffe	Humpert Lenkerband
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS P45
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum
Optionen	Getriebe	
	Hinterradnabe	
	Kettenschutz	
	Riemen	
	USB-Anschluss	
	Komfortlenker	
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
	Bereifung	
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider
		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad
	Carbonfelgen	idworx DaRim Lite Carbonfelge 29", Maulweite 22 mm
	Bremsanlage	
Farben	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	sparkling yellow
	Sonderfarben	juicy orange, polar white, mean green
Gewicht		13,1 kg***
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	oPTi BLT extreme (Gen. 1.3)	
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan	
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite, Kettenstrebennyoke	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer	
	Form/Größen	man: 46, 51, 56	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapert 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	12/17,7%	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175	
Bremsen	Tretlager	(Pinion)	
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin	
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos	
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse	
	Felgen	27,5" MD40, 32 Loch, otimierte Bohrungen, Maulweite 40 mm	
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Reifen		Schwalbe G-one 70/584 TLE	
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus	
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man	
	Griffe	ESI Grips	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"	
	Schloss		
	Schutzbleche	idworx SKS A75R	
	Besonderheiten		idworx Kabelbaum
			idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
	Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
		Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
Kettenschutz		idworx DaCover (auch bei Riemen)	
Riemen		CDX Beltdrive (42/39)125T	
USB-Anschluss		The Plug V USB-Anschluss	
Komfortlenker		Flex Bars advanced	
Sattelstütze		USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
		TB Thudbuster	
Bereifung			
Gepäckträger		Tubus Duo Low-rider	
Farben	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad	
	Carbonfelgen		
	Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben	
		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Gewicht	Standard	Titan	
	Zweitfarbe	Gabelfarbe optional: juicy orange	
	Sonderfarben		
		16,4 kg***	

*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	oPTi BLT multi (Gen. 1.1)
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	man: 46, 51, 56
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapert 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
Bremsen	Tretlager	(Pinion)
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin
Bremsen	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Schwalbe G-one 57/622 TLE
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS A75R
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum
		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
	Optionen	Getriebe
Hinterradnabe		DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
Kettenschutz		idworx DaCover (auch bei Riemen)
Riemen		CDX Beltdrive (42/39)125T
USB-Anschluss		The Plug V USB-Anschluss
Komfortlenker		Flex Bars advanced
Sattelstütze		USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
Bereifung		
Gepäckträger		Tubus Duo Low-rider
Farben	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben
		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
	Standard	Titan
	Zweitfarbe	Gabelfarbe optional: juicy orange
	Sonderfarben	
Gewicht		15,6 kg***
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	oP BLT extreme (Gen. 1.2)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausschließend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: 46, 51, 56	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapert 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	12/17,7%	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175	
Bremsen	Tretlager	(Pinion)	
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin	
Bremsen	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos	
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse	
	Felgen	27,5" MD40, 32 Loch, optimierte Bohrungen, Maulweite 40 mm	
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Reifen		Schwalbe G-one 70/584 TLE	
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus	
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man	
	Griffe	ESI Grips	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"	
	Schloss		
	Schutzbleche	idworx SKS A75R	
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum	
		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung	
	Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
		Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)	
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T	
	USB-Anschluss	The Plug V USB-Anschluss	
	Komfortlenker	Flex Bars advanced	
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
		TB Thudbuster	
	Bereifung		
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider	
	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad	
	Carbonfelgen		
	Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben	
		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben	Standard	glossy black	
	Zweitfarbe	polar white	
	Sonderfarben	mean green, juicy orange	
Gewicht		16,2 kg***	
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen	

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	oP BLT multi (Gen. 1.1)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: 46, 51, 56	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapert 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175	
Bremsen	Tretlager	(Pinion)	
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin	
Bremsen	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!	
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos	
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm	
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Reifen		Schwalbe G-one 57/622 TLE	
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus	
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"	
	Schloss		
	Schutzbleche	idworx SKS A75R	
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum	
		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung	
	Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
		Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)	
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T	
	USB-Anschluss	The Plug V USB-Anschluss	
	Komfortlenker	Flex Bars advanced	
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
		TB Thudbuster	
	Bereifung		
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider	
	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm	
	Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben	
		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben	Standard	glossy black	
	Zweitfarbe	polar white	
	Sonderfarben	mean green, juicy orange	
Gewicht		15,4 kg***	
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen	

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	R-BLT extreme (Gen. 1.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: 46, 51, 56
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Truvativ Stylo 170 (43), 175 (47-55), 180 (58), GXP
Bremsen	Tretlager	idworx EBB Long Life KK
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	27,5" MD40, 32 Loch, optimierte Bohrungen, Maulweite 40 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Schwalbe G-one 70/584 TLE
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man
	Griffe	ESI Grips
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS A75R
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
Optionen	Getriebe	
	Hinterradnabe	
	Kettenschutz	idworx Kettenkasten, komplett geschlossen
	Riemen	CDX Beltdrive (50/19)120T
	USB-Anschluss	The Plug V USB-Anschluss
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
	Bereifung	
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider
	Elektroantrieb	
	Carbonfelgen	
Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben	Standard	shady grey
	Zweitfarbe	
Sonderfarben	mean green, juicy orange, polar white	
Gewicht		

*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	R-BLT multi (Gen. 1.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: 46, 51, 56
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapert 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Truvativ Stylo 170 (43), 175 (47-55), 180 (58), GXP
Bremsen	Tretlager	idworx EBB Long Life KK
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Schwalbe G-one 57/622 TLE
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS A75R
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
Optionen	Getriebe	
	Hinterradnabe	
	Kettenschutz	idworx Kettenkasten, komplett geschlossen
	Riemen	CDX Beltdrive (50/19)120T
	USB-Anschluss	The Plug V USB-Anschluss
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
	Bereifung	
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider
	Elektroantrieb	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben	Standard	shady grey
	Zweitfarbe	
	Sonderfarben	mean green, juicy orange, polar white
Gewicht		

*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	OR Evo travel (Gen. 3.4)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: 43, 47, 51, 55, 58
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, 100 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech
	Gabelschaft	1/1/8, eloxiert
	Steuersatz	FSA idworx / Cane Creek 1/1/8
	Besonderheiten	doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/Rohloff 17 T **
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Truativ Stylo 170 (43), 175 (47-55), 180 (58), GXP
Bremsen	Tretlager	idworx EBB Long Life KK
	Bremssystem Bremscheiben	Magura HS33 FIRM-tech, graue Beläge
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON widebody Nabendynamo, 100 mm Einbaubreite, steckerlose
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	26" DaRim II, 32 L, optimierte Bohrungen, CSS besch., Maulweite 22 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Schwalbe Big Ben, 60/559, faltbar Snake Skin
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	Humpert Rizer 31,8, 14°
	Vorbau	höhenverstellbar, 100/31,8 mm
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Cargo
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS CAB 65
		idworx Kabelbaum
Besonderheiten		The Brace Gepäckträgerverstärkung
Optionen	Getriebe	
	Hinterradnabe	
	Kettenschutz	idworx Kettenkasten, komplett geschlossen**
	Riemen	CDX Beltdrive (50/19)120T
	USB-Anschluss	The Plug V USB-Anschluss
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
	Bereifung	
	Gepäckträger	
Farben	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	
Gewicht	Sonderfarben	mean green, polar white, juicy orange
		14,8 kg***

** Bei Option Kettenkasten Übersetzung 43/17
*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	oPTi BLT-E (Gen. 1.0)
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	man: 46, 51, 56
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Pinion C1.6 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	6/24,3 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
Bremsen	Tretlager	(Pinion)
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!
Laufräder	Nabe vorne	Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Nabe hinten	Alber Neodrives Z20, 612 Wh
	Felgen	27,5" MD40, 32/36 Loch, optimierte Bohrungen, Maulweite 40 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Schwalbe Super Moto X 62/584
Beleuchtung	vorne	SON-Edelux II Scheinwerfer, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx Trekking man
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"
	Schloss	
	Schutzbleche	idworx SKS A75R
	Besonderheiten	
		The Brace Gepäckträgerverstärkung
Optionen	Getriebe	Pinion C 1.12
	Hinterradnabe	
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T
	USB-Anschluss	
	Komfortlenker	Flex Bars advanced
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
		TB Thudbuster
	Bereifung	
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider
		Elektroantrieb
		Carbonfelgen
		Bremsanlage Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben
	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben	Standard	Titan
	Zweitfarbe	Gabelfarbe optional: juicy orange
	Sonderfarben	
Gewicht		23,8 kg***
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	oP BLT-E (Gen. 1.0)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausschließend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: 46, 51, 56	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.6 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	6/24,3 %	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175	
Bremsen	Tretlager	(Pinion)	
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin	
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!	
Laufräder	Nabe vorne	Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse	
	Nabe hinten	Alber Neodrives Z20, 612 Wh	
	Felgen	27,5" MD40, 32/36 Loch, optimierte Bohrungen, Maulweite 40 mm	
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Reifen		Schwalbe Super Moto X 62/584	
Beleuchtung	vorne	SON-Edelux II Scheinwerfer, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus	
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo 29"	
	Schloss		
	Schutzbleche	idworx SKS A75R	
	Besonderheiten		
			The Brace Gepäckträgerverstärkung
Optionen	Getriebe	Pinion C 1.12	
	Hinterradnabe		
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)	
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T	
	USB-Anschluss		
	Komfortlenker	Flex Bars advanced	
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
			TB Thudbuster
	Bereifung		
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider	
			Elektroantrieb
			Carbonfelgen
			Bremsanlage Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben
		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben	Standard	glossy black	
	Zweitfarbe	polar white	
	Sonderfarben	juicy orange, mean green	
Gewicht		23,8 kg***	
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen	

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	oPTi-E (Gen. 1.0)	
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan	
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer	
	Form/Größen	man: 46, 51, 56	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.6 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	6/24,3 %	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175	
Bremsen	Tretlager	(Pinion)	
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin	
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!	
Laufräder	Nabe vorne	Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse	
	Nabe hinten	Alber Neodrives Z20, 612 Wh	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32/36 L, optimierte Bohrungen, Maulw. 25 mm	
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Reifen		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE	
Beleuchtung	vorne	SON-Edelux II Scheinwerfer, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus	
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo	
Besonderheiten	Schutzbleche	idworx SKS CAB 50**	
Optionen	Getriebe	Pinion C 1.12	
	Hinterradnabe		
	Kettenschutz	idworx DaCover (auch bei Riemen)	
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T	
	USB-Anschluss		
	Komfortlenker	Flex Bars advanced	
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
		TB Thudbuster	
	Bereifung	Almotion 55 TLE**	
	Gepäckträger	Tubus Duo Low-rider	
		The Brace Gepäckträgerverstärkung	
	Elektroantrieb		
	Carbonfelgen		
	Bremsanlage	Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben	
		iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs	
Farben	Standard	Titan	
	Zweitfarbe	Gabelfarbe optional: juicy orange	
	Sonderfarben		
Gewicht			

** Bei AM 55: CAB 65 mm

*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	oP-E (Gen. 1.0)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausrichtend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Tretlageraufnahme	(Pinion)	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: 46, 51, 56	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000	
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert	
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40	
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System	Pinion C1.6 Tretlagergetriebe	
	Gänge/Abstufung	6/24,3 %	
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Pinion 175	
Bremsen	Tretlager	(Pinion)	
	Bremssystem	Shimano Deore 3-Finger, Resin	
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!	
Laufräder	Nabe vorne	Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse	
	Nabe hinten	Alber Neodrives Z20, 612 Wh	
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32/36 L, optimierte Bohrungen, Maulw. 25 mm	
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Reifen		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, TLE	
Beleuchtung	vorne	SON-Edelux II Scheinwerfer, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus	
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°	
	Vorbau	DD 100 mm, 7°	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man	
	Griffe	Ergon GP3 mit kleinen Bar-Ends	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Logo	
			Schutzbleche idworx SKS CAB 50**
	Besonderheiten		
	Optionen	Getriebe	Pinion C 1.12
Hinterradnabe			
Kettenschutz		idworx DaCover (auch bei Riemen)	
Riemen		CDX Beltdrive (42/39)125T	
USB-Anschluss			
Komfortlenker		Flex Bars advanced	
Sattelstütze		USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
			TB Thudbuster
Bereifung		Almotion 55 TLE**	
Gepäckträger		Tubus Duo Low-rider	
			The Brace Gepäckträgerverstärkung
Elektroantrieb			
Carbonfelgen			
Bremsanlage		Shimano XT Bremsanlage, 203 mm Scheiben	
			iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
Farben	Standard	glossy black	
	Zweitfarbe	polar white	
	Sonderfarben	juicy orange, mean green	
Gewicht			

** Bei AM 55: CAB 65 mm

*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	ER-E1 (Gen.1.0)	
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1	
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech	
	Tretlageraufnahme	idworx Exzentergehäuse	
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm	
	Besonderheiten	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben	
	Form/Größen	man: S(48), M(52), L(56), XL(60), XXL(64), lady: L(56) comfort: S(48), M(52), L(56)	
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium	
	Ausfallenden	geschmiedet, 100 mm Einbaubreite, vorbereitet für steckerlosen Dynamo	
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech	
	Gabelschaft	1/1/8, eloxiert	
	Steuersatz	FSA idworx / Cane Creek 1/1/8	
	Besonderheiten	doppelte Lowrideraufnahme	
Schaltung	System		
	Gänge/Abstufung		
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T	
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT	
	Kurbel	Truvativ Stylo 170 (S), 175 (M-XL), 180 (XXL), GXP	
Bremsen	Tretlager	idworx EBB lite, Sram GXP, 68/73	
	Bremssystem	Magura HS33 FIRM-tech, schwarze Beläge	
	Bremsscheiben		
Laufräder	Nabe vorne	Shimano Deore, 100 mm Einbaubreite	
	Nabe hinten	Alber Neodrives Z20, 612 Wh	
	Felgen	28" Ryde Andra 35, 36 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 22 mm	
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing	
Reifen		Schwalbe Big Apple 50/622	
Beleuchtung	vorne	SON-Edelux II Scheinwerfer, idworx CNC Lampenhalter	
	hinten	B+M Toplight line plus	
Anbauteile	Lenker	Humpert Rizer 31,8, 14° (Humpert City-lenker, 45° bei comfort)	
	Vorbau	höhenverstellbar, 100/31,8 mm	
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm	
	Sattel	idworx Trekking man/lady/comf.	
	Griffe	ESI Grips	
	Klingel	Billy	
	Gepäckträger vo/hi	Tubus Logo	
	Schloss	Axa Defender	
	Schutzbleche	idworx SKS P55	
	Besonderheiten	idworx Kabelbaum	
	Optionen	Getriebe	
		Hinterradnabe	
		Kettenschutz	idworx Kettenkasten, komplett geschlossen
Riemen		CDX Beltdrive (55/20)125T	
USB-Anschluss			
Komfortlenker		Flex Bars advanced	
Sattelstütze		USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm	
		TB Thudbuster 27,2 short travel	
Bereifung			
Gepäckträger			
Elektroantrieb			
Carbonfelgen			
Bremsanlage			
Farben	Standard	glossy black	
	Zweitfarbe	shiraz red	
	Sonderfarben	mean green, polar white, juicy orange	
Gewicht		20,8 kg***	
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen	

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	RoPTi power (Gen. 1.1)
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
Gabel	Form/Größen	46, 51, 56
	Material	Rock Shox RS1 Carbon 100 mm
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, predictive steereing, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, Carbon
Schaltung	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	Upside-Down, boosted, Romote Lockout
	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
Bremsen	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
	Tretlager	(Pinion)
	Bremssystem	Shimano XTR, ICE-Tech
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	Sram X0, predictive steereing, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse **
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	28" DaRim Disc 30, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 30 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Alu
	Reifen	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 2,25"/29" TLE
Anbauteile	Lenker	Syntace Duraflite Carbon, 640/ 31,8 mm/8°
	Vorbau	Syntace Force 109, 100/31,8 mm/6° (RH56 120 mm)
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T
	Sattelstütze	Use Sumo Titanstütze 27,2/350 mm
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
Farben	Elektroantrieb	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2 mm idworx Discs (nicht mit GoM kombinierbar)
	Gabel	DD GoMax Carbon, 110 mm
	Standard	Titan
Gewicht	Zweitfarbe	
	Sonderfarben	
		12,7 kg***

** Bei Option GoM: Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm TA Änderungen vorbehalten
 *** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Modell	Stand: 18-10	RoPTi rough (Gen. 1.1)
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan
	Ausfallenden	belt-ready, verschiebbar, selbstausrichend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
Gabel	Form/Größen	46, 51, 56
	Material	Rock Shox Reba 100 mm, boosted
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
Schaltung	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	boosted, Romote Lockout
	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
Bremsen	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
	Tretlager	(Pinion)
	Bremssystem	Shimano XT, ICE-Tech
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Laufräder	Nabe vorne	Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
Reifen	Felgen	28" DaRim D 30/27,5" DaRim D 35 Plus, 32 L, optimierte Bohrungen*
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
		Fat Albert 2.35 vo / Rocket Ron 2.6 hi, *
Anbauteile	Lenker	DD 700 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 80/80/100, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
Optionen	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
	Getriebe	Pinion P 1.18
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T
	Sattelstütze	Use Sumo Titanstütze 27,2/350 mm
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
	Elektroantrieb	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2 mm idworx Discs (nicht mit GoM kombinierbar)
Farben		Shimano XTR, ICE-Tech 180 mm
	Gabel	DD GoMax Carbon, 110 mm**
	Standard	Titan
	Zweitfarbe	
Gewicht	Sonderfarben	
		13,7 kg***

** Bei Option GoM: Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm TA Änderungen vorbehalten
*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Modell	Stand: 18-10	RoP power (Gen. 1.1)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausschließend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
Gabel	Form/Größen	46, 51, 56
	Material	Rock Shox RS1 Carbon 100 mm
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, predictive steereing, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, Carbon
Schaltung	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	Upside-Down, boosted, Romote Lockout
	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
Bremsen	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
	Tretlager	(Pinion)
	Bremssystem	Shimano XTR, ICE-Tech
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!
Laufräder	Nabe vorne	Sram X0, predictive steereing, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse **
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	28" DaRim Disc 30, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 30 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Alu
	Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 2,25"/29" TLE	
Reifen	Lenker	Syntace Duraflite Carbon, 640/ 31,8 mm/8°
	Vorbau	Syntace Force 109, 100/31,8 mm/6° (RH56 120 mm)
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T
	Sattelstütze	Use Sumo Titanstütze 27,2/350 mm
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
Anbauteile	Elektroantrieb	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2 mm idworx Discs (nicht mit GoM kombinierbar)
	Gabel	DD GoMax Carbon, 110 mm**
	Standard	glossy black
Farben	Zweitfarbe	polar white
	Sonderfarben	juicy orange, mean green
	Gewicht	12,7 kg***

** Bei Option GoM: Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm TA
*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	RoP rough (Gen. 1.1)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausschließend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	(Pinion)
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
Gabel	Form/Größen	46, 51, 56
	Material	Rock Shox Reba 100 mm, boosted
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
Schaltung	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	boosted, Romote Lockout
	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
Bremsen	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
	Tretlager	(Pinion)
	Bremssystem	Shimano XT, ICE-Tech
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!
Laufräder	Nabe vorne	Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	28" DaRim D 30/27,5" DaRim D 35 Plus, 32 L, optimierte Bohrungen*
Reifen	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
		Fat Albert 2.35 vo / Rocket Ron 2.6 hi, TLE*
Anbauteile	Lenker	DD 700 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 80/80/100, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
Optionen	Getriebe	Pinion P 1.18
	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T
	Sattelstütze	Use Sumo Titanstütze 27,2/350 mm
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
Farben	Elektroantrieb	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2 mm idworx Discs (nicht mit GoM kombinierbar)
		Shimano XTR, ICE-Tech 180 mm
		Gabel
Gewicht	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	polar white
	Sonderfarben	juicy orange, mean green
		13,7 kg***

* Bei idworx LaW Carbonfelgen-Option:28" und Fat Albert vorne+hinten Änderungen vorbehalten
*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Modell	Stand: 18-10	RoP pure (Gen. 1.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, verschiebbar, selbstausrichend, 10 mm Steckachse, 135 mm Einbaubreite
	Bremsaufnahme	
	Tretlageraufnahme	Pinion
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
Gabel	Form/Größen	46, 51, 56
	Material	SR Suntour
	Ausfallenden	100 mm Einbauweite, 15 mm Steckachse
	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
Schaltung	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	Remote Lockout
	System	Pinion C1.12 Tretlagergetriebe
	Gänge/Abstufung	12/17,7 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/idworx Long Life 35 T
Bremsen	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Pinion 175
	Tretlager	(Pinion)
	Bremssystem	Shimano Deore 2-Finger, Metal
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!
Laufräder	Nabe vorne	Sram MTH716, 100 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse **
	Nabe hinten	Pinion H2R Singlespeednabe, 10 mm Steckachse
	Felgen	Alex Volar 2.5, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
	Lenker	DD 700 mm, 31,8 mm, 9°
Reifen	Vorbau	DD 80/80/100, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
	Getriebe	Pinion P 1.18
Optionen	Hinterradnabe	DD Mute geräuschlos, ohne Totwinkel
	Riemen	CDX Beltdrive (42/39)125T
	Sattelstütze	Use Sumo Titanstütze 27,2/350 mm
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
	Elektroantrieb	
Anbauteile	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Bremsanlage	
		Shimano XTR, ICE-Tech 180 mm
		Shimano XT, ICE-Tech 180 mm
	Gabel	DD GoMax Carbon, 110 mm**
Farben	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	polar white
	Sonderfarben	juicy orange, mean green
Gewicht		13,3 kg***
		** Bei Option GoM: Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm TA

*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	RnR power (Gen. 3.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx EBB Tretlagergehäuse
Gabel	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	46, 51, 56
	Material	Rock Shox RS1 Carbon 100 mm
	Ausfallenden	110 mm Einbaubreite, predictive steereing, 15 mm Steckachse
Schaltung	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, Carbon
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	Upside-Down, boosted, Remote Lockout
Bremsen	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 39 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
Laufräder	Kurbel	Truvativ Stylo 175 (46/51), 180 (56), GXP
	Tretlager	idworx EBB Long Life
Reifen	Bremssystem	Shimano XTR, ICE-Tech
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 160 mm Rohloff
Anbauteile	Nabe vorne	Sram X0, predictive steereing, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse **
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
Optionen	Felgen	28" DaRim Disc 30, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 30 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Alu
Gewicht		Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 2,25"/29" TLE
	Lenker	Syntace Durafite Carbon, 640/ 31,8 mm/8°
Farben	Vorbau	Syntace Force 109, 100/31,8 mm/6° (RH56 120 mm)
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
Gewicht	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
Gewicht	Getriebe	
	Hinterradnabe	
Gewicht	Riemen	CDX Beltdrive (42/19)115T
	Sattelstütze	Use Sumo Titanstütze 27,2/350 mm
Gewicht		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
	Elektroantrieb	
Gewicht	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2 mm idworx Discs (nicht mit GoM kombinierbar)
Gewicht	Gabel	DD GoMax Carbon, 110 mm**
	Standard	glossy black
Gewicht	Zweitfarbe	polar white, juicy orange, mean green
	Sonderfarben	
Gewicht		12,1 kg***
		** Bei Option GoM: Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm TA *** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	RnR rough (Gen. 3.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
Gabel	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx EBB Tretlagergehäuse
	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	46, 51, 56
	Material	Rock Shox Reba 100 mm
	Ausfallenden	110 mm Einbauweite 15 mm Steckachse
Schaltung	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	Remote Lockout
	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
Bremsen	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 35 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Truvativ Stylo 175 (46/51), 180 (56), GXP
	Tretlager	idworx EBB Long Life
	Bremssystem	Shimano XT, ICE-Tech
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 160 mm Rohloff
Laufräder	Nabe vorne	Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
Reifen	Felgen	28" DaRim D 30/27,5" DaRim D 35 Plus, 32 L, optimierte Bohrungen*
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Anbauteile		Fat Albert 2.35 vo / Rocket Ron 2.6 hi, *
	Lenker	DD 700 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 80/80/100, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
Optionen	Getriebe	
	Hinterradnabe	
	Riemen	CDX Beltdrive (42/19)115T
	Sattelstütze	Use Sumo Titanstütze 27,2/350 mm
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
	Elektroantrieb	
Farben	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2 mm idworx Discs (nicht mit GoM kombinierbar)
		Shimano XTR, ICE-Tech 180 mm
	Gabel	DD GoMax Carbon, 110 mm**
	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	polar white, juicy orange, mean green
Gewicht	Sonderfarben	
		13,0 kg***

* Bei idworx LaW Carbonfelgen-Option:28" und Fat Albert vorne+hinten Änderungen vorbehalten
*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Modell	Stand: 18-10	RnR pure (Gen. 3.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	idworx EBB Tretlagergehäuse
Gabel	Besonderheiten	iSR sport Lenkeinschlagbegrenzer
	Form/Größen	46, 51, 56
	Material	Suntour Axon Gabel 100 mm
	Ausfallenden	100 mm Einbauweite, 15 mm Steckachse
Schaltung	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	Remote Lockout
Bremsen	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14/13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 35 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
Laufräder	Kurbel	Truvativ Stylo 175 (46/51), 180 (56), GXP
	Tretlager	idworx EBB lite, Sram GXP, 68/73
Reifen	Bremssystem	Shimano Deore 2-Finger, Metal
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 160 mm Rohloff
	Nabe vorne	Sram MTH716, 100 mm Einbaubreite, 15 mm Steckachse **
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
Anbauteile	Felgen	Alex Volar 2.5, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
	Lenker	DD 700 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 80/80/100, 7°
Optionen	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
	Sattel	idworx MTB
	Griffe	ESI Grips
	Getriebe	
Farben	Hinterradnabe	
	Riemen	CDX Beltdrive (42/19)115T
	Sattelstütze	Use Sumo Titanstütze 27,2/350 mm
		Rock Shox Reverb stealth Vario Stütze 31,8/380/125 mm
Gewicht	Elektroantrieb	
	Carbonfelgen	idworx DaRim Law Carbonfelge 29", Maulweite 32 mm
	Bremsanlage	Shimano XTR, ICE-Tech 180 mm
		Shimano XT, ICE-Tech 180 mm
Gewicht	Gabel	DD GoMax Carbon, 110 mm**
	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	polar white, juicy orange, mean green
	Sonderfarben	
		12,6 kg***
		** Bei Option GoM: Sram MTH716, 110 mm Einbaubreite, 15 mm TA
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Otionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	GR gravel (Gen.1.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, X-12 142 mm Einbaubreite, optionale Ständeraufnahme
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000, extra versteift
	Tretlageraufnahme	T47
Gabel	Besonderheiten	iSR road Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60)
	Material	Carbon
	Ausfallenden	15 mm Steckachse, 100 mm Einbaubreite
Schaltung	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	
Bremsen	System	Shimano Ultegra 2x11
	Gänge/Abstufung	2x11
	Kettenblatt/Ritzel	46/30 - 11/40
	Kette	KMC X11 EPT
Laufräder	Kurbel	FSA Energy 46/30 170/175/175
	Tretlager	FSA T47/30
Reifen	Bremssystem	Shimano Ultegra/XT
	Bremsscheiben	Shimano 180/160 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Anbauteile	Nabe vorne	Shimano XT, 100 mm
	Nabe hinten	Shimano XT 12/142, 11S
Optionen	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Optionen		Schwalbe G-one Bite 50/622 TLE
	Lenker	DD Ranodnneur 440 mm 31,8 mm
Optionen	Vorbau	DD 80/80/100 mm 31,8 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
Optionen	Sattel	idworx Sport
	Griffe	Humpert Lenkerband
Optionen	Getriebe	
	Hinterradnabe	
Optionen	Riemen	
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
Optionen	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad
	Carbonfelgen	idworx DaRim Lite Carbonfelge 29", Maulweite 22 mm
Optionen	Bremsanlage	
	Gabel	
Farben	Standard	glossy black
	Zweitfarbe	sparkling yellow
Gewicht	Sonderfarben	juicy orange, polar white, mean green
		10,5 kg***

*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten

Modell	Stand: 18-10	GR sport (Gen.1.0)
Rahmen	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium
	Ausfallenden	geschmiedet, X-12 142 mm Einbaubreite, optionale Ständeraufnahme
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000, extra versteift
	Tretlageraufnahme	T47
Gabel	Besonderheiten	iSR road Lenkeinschlagbegrenzer, asymmetrische Kettenstreben
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60)
	Material	Carbon
	Ausfallenden	15 mm Steckachse, 100 mm Einbaubreite
Schaltung	Bremsaufnahme	Disc, Postmount
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44/40
	Besonderheiten	
Bremsen	System	Shimano Ultegra 2x11
	Gänge/Abstufung	2x11
	Kettenblatt/Ritzel	46/30 - 11/40
	Kette	KMC X11 EPT
Laufräder	Kurbel	FSA Energy 46/30 170/175/175
	Tretlager	FSA T47/30
Reifen	Bremssystem	Shimano Ultegra/XT
	Bremsscheiben	Shimano 180/160 mm, mit Spider, kein ICE-Tech!!
Anbauteile	Nabe vorne	Shimano XT, 100 mm
	Nabe hinten	Shimano XT 12/142, 11S
	Felgen	28" idworx DaRim Disc II, 32 L, optimierte Bohrungen, Maulweite 25 mm
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Optionen		Schwalbe G-one Allround 40/622 TLE
	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100/100/130 mm 31,8 mm, 7°
	Sattelstütze	DD 27,2/350 mm
Optionen	Sattel	idworx Sport
	Griffe	ESI Grips
	Getriebe	
	Hinterradnabe	
Optionen	Riemen	
	Sattelstütze	USE Sumo Ti Titanstütze 27,2/350 mm
	Elektroantrieb	Alber Neodrives Z20, 612 Wh, inkl. extra Hinterrad
	Carbonfelgen	idworx DaRim Lite Carbonfelge 29", Maulweite 22 mm
Optionen	Bremsanlage	
	Gabel	
	Standard	glossy black
Optionen	Zweitfarbe	sparkling yellow
	Sonderfarben	juicy orange, polar white, mean green
Optionen	Gewicht	10,3 kg***
		*** ohne Pedale, Schloss, Kettenkasten & Optionen

Änderungen vorbehalten