



ANO/RKT RED

Selbst wenn der Asphalt aufhört, ist das Diverge Elite DSW nicht zu bremsen. Egal ob Waldwege, Schotterpisten oder schlechte Nebenstraße, das Diverge bleibt in seinem Element. Der steife und dennoch komfortable Rahmen ist nach dem patentierten D'Aluisio Smartweld Verfahren konstruiert. Die mechanischen Tektro Scheibenbremsen und die Shimano Tiagra Komponenten werden dich zuverlässig auf all deinen Abenteuern begleiten. Die Aufrüstbarkeit mit Schutzblechen und Gepäckträger erweitern den Einsatzbereich des Diverge zusätzlich.

- Specialized Rahmen aus E5 Premium Aluminium, hergestellt im patentierten D'Aluisio Smartweld Schweißverfahren; Ausdauer-Geometrie für entspannte Sitzposition; Aufnahmen für Specialized Plug&Play Schutzbleche; die steife Specialized Gabel aus FACT Karbon sorgt für präzises Lenkverhalten und verfügt ebenso über integrierte Aufnahmen für Specialized Plug&Play Schutzbleche.
- Der AXIS 3.0 Disc-Laufradsatz ist ein vergleichsweise leichter Allrounder mit hoher Zuverlässigkeit; die Specialized Espoir Sport Reifen in 28mm Breite rollen und dämpfen hervorragend, ihr doppelter BlackBelt Pannenschutz macht sie wehrhaft gegen Platten.
- Der Shimano Tiagra Kompakt-Kurbelsatz in Kombination mit 11-32 Kassette ergibt eine bergtaugliche Übersetzung.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized E5 Premium Aluminum w/ D'Aluisio Smartweld technology, tapered head tube, OSBB
GABEL	Specialized FACT carbon w/ Zertz, tapered
STEUERSATZ	1-1/8", integrated sealed Cr-Mo cartridge bearings, 20mm alloy cone spacer, w/ 20mm spacers
VORBAU	Specialized 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized, shallow drop, alloy, 125mm drop, 70mm short-reach
LENKERBAND	Specialized Roubaix, w/ 2.5mm gel pads
VORDERRADBREMSE	Tektro Spyre, mechanical disc, dual pivot, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Tektro Spyre, mechanical disc, dual pivot, 140mm rotor
UMWERFER	Shimano Tiagra, 10-speed, braze-on
SCHALTWERK	Shimano Tiagra, 10-speed, long cage
SCHALTHEBEL	Shimano Tiagra STI, 10-speed
KASSETTE	Shimano Tiagra, 10-speed, 11-32t
KETTE	KMC X10, 10-speed, w/ reusable MissingLink
KURBELGARNITUR	Shimano Tiagra, compact, 50/34T
PEDALE	Nylon, loose ball bearings, w/ reflectors
VORDERRAD	AXIS 3.0 Disc SCS
HINTERRAD	AXIS 3.0 Disc SCS
VORDERREIFEN	Specialized Espoir Sport, 60TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x28mm
HINTERREIFEN	Specialized Espoir Sport, 60TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x28mm
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
SATTEL	Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized Sport, alloy, 2-bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm

2016 DIVERGE SMARTWELD						
SIZE	49.0	52.0	54.0	56.0	58.0	61.0
Stack (mm)	526	544	565	590	622	643
Reichweite (Reach) (mm)	378	378	380	387	391	398
Steuerrohrlänge (mm)	100	120	140	165	200	220
Steuerrohrwinkel (deg)	71.25	71.25	72	72.5	72.5	73
Tretlagerhöhe (mm)	270	270	271.5	271.5	273	273
Tretlagerabsenkung (mm)	77	77	76	76	74	74
Nachlauf (mm)	64	64	59	56	56	53
Gabellänge (mm)	390	390	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	589	596	597	608	622	630
Kettenstreben (mm) (mm)	412	412	415	415	418	420
Radstand (mm)	989	995	1001	1011	1029	1039
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	514	534	547	565	581	601
Bike-Überstandshöhe (mm)	719	740	766	785	820	841
Sitzrohrlänge (mm)	418	447	466	485	530	555
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	100	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	172.5	172.5	175	175
Sattelstützen-Länge (mm)	300	300	350	350	350	350

PART NO.	DESCRIPTION	COLOR	SIZE
95416-4249	DIVERGE ELITE DSW CEN	ANO/RKT RED	49
95416-4252			52
95416-4254			54
95416-4256			56
95416-4258			58
95416-4261			61