



DP NDGO/WHT

Die Kunst besteht darin, ein Trail bike zu designen, das sich leicht nach oben bewegen lässt, quirlig auf dem Trail und ist und auch bergab viel Reserve bietet. Genau das ist unser Anspruch beim Rumor. Die Women's Trail Geometrie mit kurzen Kettenstreben, niedrigem Tretlager und geringer Überstandshöhe gibt dir maximale Beherrschbarkeit und Sicherheit in technischen Passagen. Die 650b Laufräder unterstreichen die hohe Agilität, mit der das Rumor flink durch den Trail zirkelt. Dank 125mm Federweg schenkt dir das mit Rx Women's Trail Tune abgestimmte Fahrwerk genügend Potential für grobes Terrain, Absätze und Sprünge. Die Komponenten-Wahl ist auf Zuverlässigkeit und exakte Funktion ausgelegt. Auf zu neuen Trails und neuen Skills mit dem Rumor Elite 650b!

- Der leichte M5 Aluminium-Rahmen mit 125mm Federweg und 650b Trail Geometrie für Frauen ergibt ein spielerisch kontrollierbares Trail-Bike mit viel Sicherheitsreserven durch geringe Überstandshöhe; der FSR-Hinterbau arbeitet jederzeit vollaktiv und unabhängig; die interne Zugführung berücksichtigt auch eine nachträgliche Command Post-Verkabelung.
- Der custom FOX Float CTD Dämpfer mit 125mm Federweg verfügt mit dem Women's Rx Trail Tune über eine sensible, harmonische Abstimmung; leichte Einstellung auf das Fahrergewicht dank AUTOSAG, Modi Climb/Trail/Descend für schnelle Anpassung des Dämpfers and die Fahrtsituation.
- Die hydraulischen Shimano SLX Scheibenbremsen mit ergonomischem 1-Finger-Hebel lassen sich fein dosieren und geben dir mit wenig Kraftaufwand volle Speed-Kontrolle.

| 2016 RUMOR 650B | | | |
|--|--------|--------|--------|
| SIZE | S | M | L |
| Stack (mm) | 587 | 592 | 602 |
| Reichweite (Reach) (mm) | 400 | 423 | 444 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 94 | 100 | 110 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Tretlagerhöhe (mm) | 326.2 | 326.2 | 326.2 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 26 | 26 | 26 |
| Nachlauf (mm) | 94 | 94 | 94 |
| Gabellänge (mm) | 524 | 524 | 524 |
| Fork Rake/Offset (mm) | 42 | 42 | 42 |
| Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm) | 666 | 692 | 717 |
| Kettenstreben (mm) (mm) | 434 | 434 | 434 |
| Radstand (mm) | 1099 | 1124 | 1149 |
| Oberrohrlänge (horizontal) (mm) | 544 | 571 | 597 |
| Bike-Überstandshöhe (mm) | 1047.4 | 1055.3 | 1056.4 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 387 | 430 | 445 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 76.2 | 76 | 75.8 |
| Lenkerbreite (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Vorbaulänge (mm) | 60 | 75 | 90 |
| Kurbellänge (mm) | 165 | 170 | 175 |
| Sattelstützen-Länge (mm) | 350 | 350 | 390 |

| SPECS | Technische Änderungen vorbehalten. |
|-------------------|---|
| RAHMEN | M5 aluminum, Women's Trail 650b Geometry, women's fully-butted tube sets, tapered head tube, PF30 BB, DMD mounts, internal cable routing, internal Command Posting routing, 142mm dropouts, SRAM FD adapter, 125mm travel |
| DÄMPFER | Custom FOX FLOAT Performance CTD, AUTOSAG, Women's Custom Tune, Climb/Trail/Descend settings, rebound adjust, 197x48mm |
| GABEL | RockShox Revelation RC3 650b, Solo Air spring, 130mm travel, 3-position compression adjust, rebound adjust, tapered steerer, 42mm offset, 15mm Maxle Lite thru-axle |
| STEUERSATZ | 1-1/8" upper, 1-1/2" lower, Campy style, integrated sealed cartridge bearings |
| VORBAU | Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
| LENKER | Specialized, 7050 alloy, 8-backsweep, 6-upsweep, 10mm rise, 700mm, 31.8mm |
| LENKERGRIFFE | Specialized Sip Grip, lock-on, half-waffle, regular thickness |
| VORDERRADBREMSE | Shimano SLX, hydraulic disc, metallic pads, I-spec compatible |
| HINTERRADBREMSE | Shimano SLX, hydraulic disc, metallic pads, I-spec compatible |
| BREMSEBEL | Shimano SLX, I-spec compatible |
| SCHALTWERK | SRAM X1, 11-speed, alloy cage |
| SCHALTHEBEL | SRAM X01, 11-speed, trigger |
| KASSETTE | SRAM XG-1175, 11-speed, 10-42t |
| KETTE | KMC X11L, 11-speed, w/ reusable MissingLink |
| KURBELGARNITUR | SRAM S-1000, 11-speed, PF30, 28T X-Sync ring, 94mm BCD spider |
| INNENLAGER | SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge |
| PEDALE | Nylon, CEN std., w/ toe clips |
| FELGEN | Roval Traverse 650b, alloy, disc, 29mm inner width, 24/28h |
| VORDERRADNABE | Roval Traverse, 15/20mm thru-axle, 24h |
| HINTERRADNABE | Roval Traverse 142+, SRAM XX1 driver body, 12mm thru-axle, 28h |
| SPEICHEN | DT Swiss Revolution |
| VORDERREIFEN | Specialized Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3" |
| HINTERREIFEN | Specialized Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx2.3" |
| SCHLÄUCHE | Standard, Presta valve |
| SATTEL | Body Geometry Women's Myth Sport, steel rails, 155mm |
| SATTELSTÜTZE | Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S/M: 75mm travel, L: 100mm travel |
| SATTELSTÜTZKLEMME | Specialized, 7050 alloy, single bolt, 34.9mm |

| PART NO. | DESCRIPTION | COLOR | SIZE |
|------------|------------------|-------------|------|
| 95316-4102 | RUMOR ELITE 650B | DP NDGO/WHT | S |
| 95316-4103 | | | M |
| 95316-4104 | | | L |