

RIPROCK COMP 24

EUR 599,00



BLUFLKPUR/FLKSIL/PRLDPFUS



NEON BLU/HYP/BLK

Fette Reifen sorgen nicht nur für jede Menge Spaß, sondern auch für ein dickes Plus an Traktion, Kontrolle und somit mehr Vertrauen. Und das brandneue Riprock Comp 24 ist mit seinen 2,8-Zoll Reifen und den leistungsstarken, hydraulischen Scheibenbremse genau dafür gemacht, damit der Bikenachwuchs sicher und kontrolliert die Trails entdecken kann.

- Der Rahmen aus A1 Premium Aluminium mit spezieller Geometrie für Kids schafft optimale Sicherheit und Kontrolle im Gelände
- Die custom SR Suntour XCT Federgabel lässt sich über den Luftdruck leicht an das Gewicht anpassen und bietet 70 mm Federweg für echtes Trail-Feeling; der hydraulische Lockout erhöht die Klettereffizienz auf ebenem Untergrund
- Die hydraulischen Tektro Auriga Scheibenbremsen mit einstellbarer Griffweite bieten Kindern sicheres Bremsen bei geringem Wartungsbedarf

SPECS

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, single butted, ZeroStack head tube, 135mm rear hub spacing, forged dropouts, replaceable derailleur hanger
GABEL	Custom SR Suntour XCT, custom Multi-Circuit Damping, air spring, 70mm of travel, hydraulic lockout, 1-1/8" steerer, aluminum crown and lowers, 28mm Hi-Ten stanchions, post mount only
VORDERRADNABE	Alloy disc, loose ball bearing, Cr-Mo axle, 32h
HINTERRADNABE	Alloy disc, loose ball bearings, 6-bolt disc, 135mm spacing, 9-speed freehub
SPEICHEN	Stainless, 14g
FELGEN	24", double-wall aluminum, 32h
SCHLÄUCHE	Standard, Schrader valve
VORDERREIFEN	Big Roller, 24x2.8", 60TPI, wire bead
HINTERREIFEN	Big Roller, 24x2.8", 60TPI, wire bead,
KURBELGARNITUR	Forged alloy, 152mm
KETTENBLÄTTER	30T w/chainguard
INNENLAGER	Square taper
SCHALTHEBEL	Shimano Alivio, RapidFire Plus, 9-speed
SCHALTWERK	Shimano Alivio, Shadow design, 9-speed
KASSETTE	Sunrace, 9-speed, 11-36t
KETTE	KMC X9, 9-speed w/reusable MissingLink
VORDERRADBREMSE	Tektro Auriga, hydraulic disc, resin pads, post mount, 160mm rotor
HINTERRADBREMSE	Tektro Auriga, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 600mm width, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry XCT lock-on
VORBAU	Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm clamp, 60mm
SATTEL	Specialized Kids'
SATTELSTÜTZE	Alloy, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Alloy, 31.8mm
PEDALE	BMX-style nylon platform w/reflectors

2017 RIPROCK 24	
SIZE	11
Sitzrohrlänge (Mitte Tretl. bis Ende Sitzrohr) (mm)	567
Oberrohrlänge horizontal (mm)	510
Tretlagerabsenkung (mm)	61
Tretlagerhöhe (mm)	264
Kettenstreben (mm) (mm)	420
Sitzrohrwinkel (deg)	73
Lenkwinkel (deg)	69
Vorlauf (mm)	40
Radstand (mm)	989
Überstandshöhe (mm) (mm)	608
Steuerrohrlänge (mm)	115
Reichweite (Reach) (mm)	336.5

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
B6516-5211	RIPROCK COMP 24	BLUFLKPUR/FLKSIL/PRLDPFUS	11
B6516-5311	RIPROCK COMP 24	NEON BLU/HYP/BLK	11