



BLK/GRPH

Noch vor ein paar Jahrzehnten unterschieden wir nicht zwischen Rennrädern und Tourenbikes - es gab einfach Fahrräder und nichts hielt uns davon ab, mit ihnen wilde Abenteuerfahrten zu unternehmen. Schon Ende der 1970er Jahre gab es ein Specialized Sequoia Tourenbike und heute knüpfen wir mit neuem Abenteuergeist und Know-How an unsere Abenteuer-Tradition an.

Am Anfang stand die Wahl des Rahmenmaterials, der Bauweise und passenden Geometrie. Hochwertige Rohrsätze aus Premium Cr-Mo schaffen überragende Fahrqualitäten, hohe Widerstandsfähigkeit und lange Haltbarkeit bei moderatem Gewicht. Doch dabei haben wir es nicht belassen, denn für jede Rahmengröße verwenden wir spezifische Rohrdimensionen, damit jeder Fahrer in den Genuss optimaler Fahreigenschaften kommt.

Die Geometrie des Sequoia zeichnet sich durch eine Mischung aus traditioneller Rennrad- und klassischer Touren-Geometrie aus. Das tiefe Tretlager verleiht dem Bike zusammen mit dem relativ langen Radstand viel Fahrstabilität. Die Sitzposition ist ausgewogen, um auch auf langen Touren ermüdungsfrei zu sitzen. Der Hinterbau bleibt auch bei mehr Zuladung stabil, das Fahrverhalten jederzeit berechenbar.

Der Rahmen bietet selbstredend Montagemöglichkeiten für Schutzbleche, Gepäckträger, Lowrider und Flaschenhalter. In Verbindung mit funktionalen Shimano-Komponenten, zuverlässigen TRP Scheibenbremsen und stabilen Hayfield Laufrädern kannst du "da draußen" jederzeit auf dein Sequoia bauen.

- Die Rahmen aus Premium Cr-Mo werden mit größenspezifischen Rohrsätzen gefertigt, damit jede Rahmengröße bei hoher Stabilität und geringstmöglichem Gewicht optimale Fahreigenschaften gewährleistet. Die Adventure-Geometrie schafft eine entspannte, aber dennoch effiziente Sitzposition mit viel Kontrolle über dein Bike, selbst bei hoher Zuladung. Eines für alles: Das Aufrüsten mit Schutzblechen, Gepäckträger und Lowrider steht dir frei zur Wahl

- Die stabile Cr-Mo Gabel sorgt für angenehmes Dämpfungsverhalten im Frontbereich und ist auf viel Zuladung ausgelegt. Aufnahmen für Schutzbleche, Lowrider bzw. Pizza Rack sowie interne Lichtverkabelung ermöglichen die weitere Aufrüstbarkeit nach deinen Wünschen
- Der von Hand gebaute Hayfield Laufradsatz kommt mit stabilen Kasten-Felgen, robusten Speichen und gut gedichteten Naben. Die tubeless-fähigen Sawtooth Reifen bieten selbst auf unbefestigten Routen viel Grip, verfügen über einen starken Pannenschutz und rollen dank Gripton-Gummimischung schnell und geschmeidig.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Premium Cr-Mo size-specific tubing, internal light cable routing-ready, Adventure Geometry, flat disc mount, fender/rack mounts
GABEL	Specialized Cr-Mo, internal light cable routing, flat disc mount, waterbottle/rack/fender mounts
VORDERRAD	Specialized Adventure Gear Hayfield
HINTERRAD	Specialized Adventure Gear Hayfield
SCHLÄUCHE	Standard, Presta valve
VORDERREIFEN	Specialized Adventure Gear Sawtooth 2Bliss Ready, 700x42mm
HINTERREIFEN	Specialized Adventure Gear Sawtooth 2Bliss Ready, 700x42mm
KURBELGARNITUR	FSA Vero, alloy, sub compact, 110mm BCD spider
KETTENBLÄTTER	48/32T
SCHALTHEBEL	Shimano Sora
UMWERFER	Shimano Sora, 34.9mm clamp w/28.6mm adapter, 9-speed
SCHALTWERK	Shimano Alivio, Shadow design, SGS cage, 9-speed
KASSETTE	Shimano, 9-speed, 12-36t
KETTE	SRAM PC-971 w/PowerLink
VORDERRADBREMSE	Tektro Spyre, mechanical disc, 160mm rotor, dual pivot
HINTERRADBREMSE	Tektro Spyre, mechanical disc, 160mm rotor, dual pivot
LENKER	Specialized Adventure Gear Hover
LENKERBAND	Specialized Adventure Gear S-Wrap Canvas Tape
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized alloy, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	Specialized, alloy, 2-bolt, 27.2mm

SEQUOIA	50	52	54	56	58	61
Seat-Tube Length, B-B Center to Top (mm)	440	460	480	500	520	540
Top-Tube Length, Horizontal (mm)	508	522	550	570	587	603
B-B Drop (mm)	70	70	67	66.5	65	65
Chain-Stay Length (mm)	430	430	430	430	430	430
Seat-Tube Angle (deg)	75.5	75.5	74	73.5	73.3	73
Head-Tube Angle (deg)	70	70.5	71.5	71.5	72	72.5
Fork Rake (mm)	50	50	50	50	50	50
Trail (mm)	78	75	68	68	65	62
Front-Center (mm)	595	606	611	626	636	644
Wheelbase (mm)	1021	1032	1037	1053	1064	1071
Stand-Over Height (mm)	440	460	480	500	520	540
Head-Tube Length (mm)	100	120	140	160	180	200
Reach (mm)	366.7	378.4	384.8	393.8	402.1	408.8
Stack (mm)	534.6	555.4	576.3	594.7	614.2	635.3
Handlebar Width (mm)	400	420	440	440	460	460
Stem Length (mm)	80	90	90	100	100	110
Saddle Width (mm)	143	143	143	143	143	143
Seat Post Length (mm)	350	400	400	400	400	400
Crank Length (mm)	165	170	172.5	172.5	175	175

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90517-7050	SEQUOIA	BLK/GRPH	50
90517-7052			52
90517-7054			54
90517-7056			56
90517-7058			58
90517-7061			61