

MEN'S CHISEL COMP

1.549,00 €



Gloss Flo Red/Rocket Red



Gloss Tarmac Black/Storm Grey

Das Chisel Comp ist perfekt für den Einstieg in die XC-Rennwelt. Durch unser innovatives D'Aluisio Smartweld Schweißverfahren heben wir die Aluminium-Technologie im Rahmenbau auf eine neue Entwicklungsstufe.

- Die D'Aluisio Smartweld Technologie mit optimierten Fügestellen im Steuerkopf- und Tretlagerbereich erhöht Festigkeit, Steifigkeit und Haltbarkeit für einen bemerkenswert leistungsfähigen Rahmen aus E5 Premium Aluminium. Die flinke XC 29 Geometrie verleiht dir ein präzises und sicheres Handling auf kniffligen Kursen.
- Die Rock Shox Judy Gold Federgabel mit 90 bzw. 100 mm Federweg und 15 mm-Steckachse bietet hohe Kontrolle durch einstellbare Druck- und Zugstufe. Dank Solo Air™ arbeitet die Gabel sehr ausgewogen und lässt sich einfach auf das Fahrergewicht einstellen.
- Die Shimano Deore Schalthebel mit dem ultra knackigen Shimano XT Schaltwerk sorgen für ein sehr präzises Schaltverhalten.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, triangulated post-mount 160mm brake
GABEL	RockShox Judy Gold 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm, M-XL: 100mm of travel)
VORBAU	Specialized Alloy, 3D forged, 4-bolt, 6-degree
LENKER	Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Sip grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
BREMSE VORNE	Shimano MT-501, hydraulic disc, resin pad
BREMSE HINTEN	Shimano MT-501, hydraulic disc, resin pad
UMWERFER	Shimano Deore, down swing, 2x10
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, 10-speed
KASSETTE	Shimano Deore, 10-speed, 11-36t
KETTE	KMC X10, 10-speed w/ reusable Missing Link™
KURBELGARNITUR	Stout Pro, forged alloy, BSA, 2x10
KETTENBLÄTTER	36/22T
INNENLAGER	BSA for 24mm spindle
FELGEN	Specialized XC 29, 25mm internal width, disc-specific
VORDERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 24h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
SPEICHEN	Stainless, 14g
VORDERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Alloy, 2-bolt clamp

MEN'S CHISEL COMP	S	M	L	XL
Stack (mm)	595	605	619	633
Reach (mm)	395	418	441	462
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	110	125
Steuerrohrwinkel (degrees)	69.8	69.8	69.8	69.8
Tretlagerhöhe (mm)	312.5	312.5	312.5	312.5
Tretlagerabsenkung (mm)	57.5	57.5	57.5	57.5
Nachlauf (mm)	82	82	82	82
Gabellänge, gesamt (mm)	496	506	506	506
Gabelversatz / Offset (mm)	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	650	676	704	730
Kettenstreben-Länge (mm)	430	430	430	430
Radstand (mm)	1073	1100	1128	1154
Oberrohrlänge horizontal (mm)	567	594	622	648
Überstandshöhe (mm)	760	790	814	845
Sitzrohrlänge (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (degrees)	74	74	74	74
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Lenkerbreite (mm)	750	750	750	750
Vorbauhöhe (mm)	60	70	80	90
Sattellbreite (mm)	143	143	143	143
Länge Sattelstütze (mm)	350	400	400	400

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
91719-5202	CHISEL MEN DSW COMP 29	FLORED/RKTRED	S
91719-5203			M
91719-5204			L
91719-5205			XL
91719-5002	CHISEL MEN DSW COMP 29	BLK/STRMGRY	S
91719-5003			M
91719-5004			L
91719-5005			XL