

CARB/CARB/DRMSIL

Das Diverge Comp ist ein vollends ausgewachsenes Abenteuergeschoss. Dank niedriger Tretlagerhöhe und optimiertem Lenkwinkel besticht das Diverge durch ein agiles, aber dennoch stabiles Handling auf ruppigem Terrain. Das exklusive Chassis aus FACT 10r Karbon sorgt zudem für ein Maximum an Effizienz und Komfort, auch bei langen Touren. Die hydraulischen Scheibenbremsen verleihen dem durchdachten Bike die nötige Sicherheit unter den verschiedenen Bedingungen, für die das Diverge konzipiert worden ist.

- Leichter Specialized FACT 10r Karbonrahmen mit konischem Steuerrohr, OSBB
 Tretlager und Ausdauer-Geometrie für ein effizientes und entspanntes Fahrverhalten.
 Die Zertz-Dämpfungselemente filtern Vibrationen, integrierte Aufnahmen ermöglichen
 die individuelle Ausstattung mit Schutzblech- und Gepäckträger.
- Die steife Specialized Gabel aus FACT Karbon mit Zertz-Dämpfungseinsätzen erzeugt ein direktes, geschmeidiges Fahrverhalten und bietet integrierte Aufnahmen für Specialized Plug&Play Schutzbleche.
- Die 28 mm breiten Specialized Roubaix Pro Reifen mit hauseigener Gripton-Gummimischung rollen extrem leicht und bieten überragende Hafteigenschaften. Ihr Endurant-Aufbau mit verstärkter Seitenwand und BlackBelt Pannenschutz machen sie wehrhaft gegen Platten. Zudem sind sie tubeless-kompatibel (2Bliss Ready).

SIZE	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	526	544	565	590	622	643
Reichweite (Reach) (mm)	378	378	380	387	391	398
Steuerrohrlänge (mm)	100	120	140	165	200	220
Steuerrohrwinkel (deg)	71.25	71.25	72	72.5	72.5	73
Tretlagerhöhe (mm)	270	270	271.5	271.5	273	273
Tretlagerabsenkung (mm)	77	77	76	76	74	74
Nachlauf (mm)	64	64	59	56	56	53
Gabellänge (mm)	390	390	390	390	390	390
Fork Rake/Offset (mm)	51	51	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte Vorderachse (mm)	589	596	597	608	622	630
Kettenstreben (mm) (mm)	412	412	415	415	418	420
Radstand (mm)	989	995	1001	1011	1029	1039
Oberrohrlänge (horizontal) (mm)	514	534	547	565	581	601
Bike-Überstandshöhe (mm)	714	740	764	785	829	851
Sitzrohrlänge (mm)	418	447	466	485	530	555
Sitzrohrwinkel (deg)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized FACT 10r carbon, tapered head tube, OSBB
GABEL	Specialized FACT carbon w/Zertz, tapered
VORDERRAD	DT R460 Disc SCS, thru-axle
HINTERRAD	DT R460 Disc SCS, thru-axle
SCHLÄUCHE	700x20/28mm, 40mm Presta valve
VORDERREIFEN	Roubaix Pro, 700x25/28mm, 120TPI, folding bead, BlackBelt protection, Endurant casing
HINTERREIFEN	Roubaix Pro, 700x25/28mm, 120TPI, folding bead, BlackBelt protection, Endurant casing
KURBELGARNITUR	Praxis Zayante, 7075-T6 alloy chainrings
KETTENBLÄTTER	48/32T
INNENLAGER	Praxis BB30
SCHALTHEBEL	Shimano ST-RS685, 11-speed
UMWERFER	Shimano 105, braze-on
SCHALTWERK	Shimano 105, GS cage, 11-speed
KASSETTE	Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KETTE	KMC X11, 11-speed
VORDERRADBREMSE	Shimano BR-785, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/fins
HINTERRADBREMSE	Shimano BR-785, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/fins
LENKER	Specialized Shallow Drop, alloy, 125mm drop, 70mm short-reach
LENKERBAND	Specialized Roubaix Tape w/sticky gel
VORBAU	Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
SATTEL	Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized CG-R, FACT carbon, single bolt, 27.2mm
SATTELSTÜTZKLEMME	32.6mm

ARTNR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95417-5249	DIVERGE COMP CEN	CARB/CARB/DRMSIL	49
95417-5252			52
95417-5254			54
95417-5256			56
95417-5258			58
95417-5261			61